

■ EB-2165W/2155W/2140W (WXGA モデル)

商品名	EB-2165W	EB-2155W	EB-2140W
方式	三原色液晶シャッター式投影方式		
有効光束	明るさ 高:5500 lm 低:3800 lm	明るさ 高:5000 lm 低:3600 lm	明るさ 高:4200 lm 低:2700 lm
コントラスト比	15,000:1(オートアイリス ON)		
RGB 信号対応解像度	UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、		
ビデオ対応信号	コンポジット:NTSC/PAL/SECAM コンポーネント:SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i)		
デジタル対応信号	SXGA+、SXGA、WSXGA+、UXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、 SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)		
MHL 対応信号	VGA、SDTV(480i/480p)、SDTV(576i/576p)、HDTV(720p)、HDTV(1080i/1080p)		
液晶パネル画素数	WXGA (横 1280 × 縦 800 ドット) × 3		
液晶パネルサイズ(対角)	0.76 型	0.59 型	
色再現性	約 10 億 7000 万色		
走査	アナログ	水平:15~92(KHz) 垂直:50~85(Hz)	
周波数	デジタル	水平:15~75(KHz) 垂直:24、30、50、60(Hz)	
投影レンズ	F 値:1.5~2.0/f(mm):23~38.4		F 値:1.51~1.99/f(mm):18.2~29.2
ズーム	方式/方法	光学/手動	
	倍率	1 - 1.6	
フォーカス	方法	手動	
サイズ(W×D×H)mm	377×291×110 (突起部含まず)		377×291×101 (突起部含まず)
質量	約 4.6kg	約 4.3kg	約 4.2kg
光源 出力(W)/種別	300W UHE (ELPLP95)		215W UHE (ELPLP87)
ランプ寿命	明るさ 高:5000 時間 低:10000 時間		
動作温度	5~40°C(0~2286m)、5~35°C(2286m~)		
動作湿度	20~80% 結露なきこと		
電源	AC100~240V ±10%、50/60Hz		
消費電力	使用時	明るさ 高:450W 低:340W	明るさ 高:429W 低:340W
	待機時	0.21W(ネットワーク待機:2.4W)	
騒音値	明るさ 高:39dB 低:29dB		明るさ 高:37dB 低:28dB
映像入力端子	D-Sub15pin × 2(1 つは出力と兼用)、RCA、HDMI/MHL、HDMI、USB (TypeA)、USB (TypeB)、RJ45(HDBaseT)	D-Sub15pin × 2(1 つは出力と兼用)、RCA、HDMI/MHL、HDMI、USB (TypeA)、USB (TypeB)	
映像出力端子	D-Sub15pin(入力と兼用)		
音声入力端子	ステレオミニ × 2、RCA(L、R)		
音声出力端子	ステレオミニ × 1		
ネットワーク	RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)、無線 LAN※(IEEE802.11b/g/n)		
制御入出力端子	RJ-45、無線 LAN※、RS-232C		
スピーカー	16W(モノラル)		
機能 その他	スクリーンミラーリング※1、MHL、フレームフィット※4、自動タテヨコ補正※5、QuickCorner、タッチプレゼンター※4、USB ディスプレイ、有線 LAN、無線 LAN※2、Multi PC Projection※3、iProjection※3、PC フリー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、フォーカスヘルプ、スライド式レンズカバー、ワイヤレスリモコンマウス、日本語表記、ヘルプ表示、DICOM、2 画面投写、A/V ミュート/フリーズ、スケジュール、ポインター、ユーザーロゴ、パスワードプロテクト、デジタル部分拡大、E-mail 通知		
添付品	電源ケーブル(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USB ケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、リモコン(電池付き)、ソフトウェア CD-ROM、取扱説明書セット、パスワードプロテクトシール、保証書発行カード		

※1 EB-2165W のみ

※2 オプション(ELPAP10)対応

※3 無線接続は、オプション(ELPAP10)対応

※4 EB-2140W を除く

※5 EB-2140W はタテ補正のみ