

## 仕様

### ■ 一般仕様一覧

項目	仕様	
消費電力	225W (エコモード) / 280W (標準モード)	
質量	2.5Kg	
寸法 (幅×高さ×奥行)	286 × 100 × 208mm (突起部を含む)	
動作/保管環境	動作温度：5～35℃ 湿度：20～80% (結露なし) 保管温度：-20～60℃ 湿度：20～80% (結露なし)	
投写システム	IPSiO PJ X2130：シングルチップ 0.55 型 DLP® IPSiO PJ WX2130：シングルチップ 0.65 型 DLP®	
解像度	IPSiO PJ X2130：1024 × 768 画素 (XGA) IPSiO PJ WX2130：1280 × 800 画素 (WXGA)	
レンズ	IPSiO PJ X2130：F#2.41～2.55、f=21.79～23.99mm、1.1×ズームレンズ IPSiO PJ WX2130：F#2.50～2.67、f=21.86～24mm、1.1×ズームレンズ	
ランプ	高圧水銀ランプ (200W)	
ランプ寿命	標準 3000 時間 (標準モード) 標準 4000 時間 (エコモード)	
投写画面サイズ	30～300 型	
投写距離	IPSiO PJ X2130：1.2～13.1m (フォーカス範囲) IPSiO PJ WX2130：1.0～11.0m (フォーカス範囲)	
スピーカー	2W モノラル	
接続端子	コンピューター入力端子	ミニ D サブ 15 ピン RGB/Y/P <sub>B</sub> /P <sub>R</sub> (兼用)
	モニター出力端子	ミニ D サブ 15 ピン RGB
	HDMI 端子	HDMI TypeA コネクター
	S-ビデオ入力端子	ミニ DIN4 ピン
	ビデオ入力端子	RCA ピンジャック
	音声入力端子	コンピューター入力/ビデオ/S-ビデオ用直径 3.5mm ミニジャック (兼用)

### 補足

- ・本機は上記仕様に準拠しています。
- ・設計、仕様などは予告なく変更することがあります。
- ・本機は新しく追加された機能および/または仕様に対応しないことがあります。

### ■ 別売品

PJ 交換用ランプ Type2