

製品仕様

以下の製品仕様は、製品の機能をアップグレードするため予告なく変更されることがあります。
"~"は交流（AC）を表し、"—"は直流（DC）を表します。

LCD画面	画面タイプ	薄膜トランジスタ（TFT） 液晶表示（LCD）画面
映像信号	最大解像度	DVI-D/OPS：1920 x 1080（60 Hz） HDMI1/HDMI2/Displayport：3840 x 2160（60 Hz） - OSまたはグラフィックカードタイプによってはサポートされていない場合があります。
	推奨解像度	DVI-D/OPS：1920 x 1080（60 Hz） HDMI1/HDMI2/Displayport：3840 x 2160（60 Hz） - OSまたはグラフィックカードタイプによってはサポートされていない場合があります。
	水平周波数	DVI-D/OPS：30～83 kHz HDMI1/HDMI2/Displayport：30～135 kHz
	垂直周波数	30～60.31 Hz
	同期	セパレート同期、デジタル
入/出力ポート	スピーカー出力、HDMI1、HDMI2、LAN、ピクセルセンサー、IRおよび光センサー、DP入力/出力、DVI-D入力、SD、USB 3.0入力、オーディオ入力/出力、RS-232C入力/出力	
内蔵式バッテリー	適用	
環境条件	動作温度	0～40 ° C
	動作湿度	10～80%
	保管温度	-20～60 ° C
	保管湿度	5～85%

* スピーカーをサポートしているモデルにのみ取り付け可能です。

音声	RMS音声出力	10 W + 10 W（R + L）
	入力感度	0.7 Vrms
	スピーカーのインピーダンス	6 Ω

49UH5C

LCD画面	ピクセルピッチ	0.27963 mm (横) x 0.27963 mm (縦)
電源	定格電力	100 V～、50/60 Hz、1.2 A
	消費電力	オンモード：120 W (最大) スリープモード (DVI-D、HDMI1、HDMI2) : ≤ 0.5 W スリープモード (DisplayPort) : ≤ 0.5 W オフモード : ≤ 0.5 W
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) / 重量	ヘッド	1103.2 mm x 648 mm x 38.6 mm/13.3 kg
	ヘッド + スタンド	1103.2 mm x 714.1 mm x 298.3 mm/14.8 kg
	ヘッド + スピーカー	1103.2 mm x 648 mm x 86.6 mm/14 kg
	ヘッド + スピーカー + スタンド	1103.2 mm x 714.1 mm x 298.3 mm/15.5 kg

55UH5C

LCD画面	ピクセルピッチ	0.315 mm (横) x 0.315 mm (縦)
電源	定格電力	100 V～、50/60 Hz、1.4 A
	消費電力	オンモード：140 W (最大) スリープモード (DVI-D、HDMI1、HDMI2) : ≤ 0.5 W スリープモード (DisplayPort) : ≤ 0.5 W オフモード : ≤ 0.5 W
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) / 重量	ヘッド	1239.8 mm x 725.2 mm x 38.6 mm/16.6 kg
	ヘッド + スタンド	1239.8 mm x 788.8 mm x 298.3 mm/18.1 kg
	ヘッド + スピーカー	1239.8 mm x 725.2 mm x 86.6 mm/17.3 kg
	ヘッド + スピーカー + スタンド	1239.8 mm x 788.8 mm x 298.3 mm/18.8 kg