

一般仕様：ProLite XUB2390HS

サイズカテゴリ	23 型	
液晶 パネル	パネル方式	IPS
	サイズ	対角 58.4cm (23 型)
	画素ピッチ	水平 0.265mm × 垂直 0.265mm
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1000 : 1 (標準), Adv. Contrast 機能有
	視野角	左右上下各 89° (標準)
	応答速度	5ms (グレー←→グレー)
最大表示色	約 1677 万色	
走査周波数	アナログ：水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz デジタル：水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz	
解像度	1920 × 1080 (最大), 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ 15 ピンコネクタ, DVI-D 24 ピンコネクタ, HDMI コネクタ	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™ 対応	
入力同期信号	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性	
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p (標準), 75 Ω, 正極性 デジタル：DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0) 準拠 デジタル：HDMI	
音声入力コネクタ	ø 3.5mm ステレオミニジャック	
入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
スピーカー	2W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー)	
最大表示範囲	水平：509.2mm 垂直：286.4mm	
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 1.5A	
消費電力 *1	24W (標準) パワーマネージメントモード時：0.5W (最大)	
外形寸法, 重量	532.5 (幅) × 386.0 - 516.0 (高) *2 × 230.0 (奥行) mm, 5.4kg	
角度調節範囲	上方向：20° 下方向：4° 左右方向：各 45°	
環境条件	動作時： 温度 5～35℃ 湿度 10～80% (結露なきこと) 保管時： 温度 -20～60℃ 湿度 5～85% (結露なきこと)	
適合規格	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, PSE, VCCI-B, ENERGY STAR®	

補足 *1 オーディオ機器未接続時。

*2 スタンドの高さを除いたモニタ上部の高さ