

技術仕様**PDS-902 3G**

ライブエフェクト・キャンバス	HD 出力 x2
ビデオ入力	9つの固定入力 <ul style="list-style-type: none">HD-15 (VGA コネクタ) を介したアナログ x44 x DVI-I 入力 (アナログと DVI の両方に対応)1 x 3G SDI 入力
ビデオ出力	DVI (プレビューおよびプログラム) x2、HD-15 (VGA) (プレビューおよびプログラム) x2、3G SDI (プログラムのみ) x1
ゲンロック	該当なし
プログラム出力	HD-15、DVI または 3G-SDI を介する 1 プログラム出力 1 プレビュー/マトリックス出力
スケールされた AUX 出力	該当なし
ミキサー	1x ミキサーまたは 2x PIP
静止画保存	3
レイヤー効果	プレビュー PIP モード、マトリックス出力モードでのフル・スクリーン・ミキシング・トランジション
マルチビューワ	次のソースを表示するシングルプレビュー出力。プレビュー出力が Matrix モードのプログラム出力になります。
拡張性	該当なし
HDCP	HDCP 準拠
制御	イーサネット RJ-45、10/100 Mbps 自動認識コンピューター、タブレット、スマートフォン (ウェブ・ブラウザ経由) コントロール機能として次があります: ソース入力の構成、出力フォーマットの選択、テスト・パターンの選択、トランジション効果の選択およびコントロール
サービス性	現場で取り替え可能な DVI コネクタ
寸法	<ul style="list-style-type: none">高さ: 4.4 cm (1.75 インチ) - 1 RU ラックマウント幅: 48.26 cm (19 インチ)奥行き: 36.2 cm (14.25 インチ)
重量	5.67 kg / 12.5 lbs
電力	入力電力:100-240 VAC 50/60Hz 2a 最大
環境温度	0~40° C / 32~104 F
周囲の湿度	0-95%、結露なし
保証	3年間の部品・修理保証

生成日:14 Sep 2018

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。