

## P.9 ■仕様

フォーマット	HD SMPTE-292/296M SD SMPTE-259M (自動認識)
映像入力	HD-SDI または SD-SDI BNC
映像出力	入力された信号、2xBNC
音声入力	4x バランス・アナログ・オーディオ、XLR
音声出力	4x バランス・アナログ・オーディオ、XLR
音声レベル (フルスケールデジタル)	+24dBu, +18dBu, +12dBu, +6dBu
音声	24 bit
エンベッドオーディオ	SMPTE 272M/299M, 48KHz 同期
ユーザー設定	ディップスイッチ エンベッダー ON/OFF、チャンネル処理のペア→1/2、3/4 入力グループセレクト、1~4 出力グループセレクト、1~4 音声レベル：プロ/コンスマート、高/低
サイズ	5.8" x 3.1" x 1"(147 x 79 x 25mm)
電源 (AJA 電源 : DWP)	5V-18V DC、5Watt

## P.10 ■DB25コネクタのピンアサイン

1	In4 +	2, XLR8
2	In4 GND	1, XLR8
3	In3 -	3, XLR7
4	In2 +	2, XLR6
5	In2 GND	1, XLR6
6	In1 -	3, XLR5
7	Out4 +	2, XLR4
8	Out4 GND	1, XLR4
9	Out3 -	3, XLR3
10	Out2 +	2, XLR2
11	Out2 GND	1, XLR2
12	Out1 -	3, XLR1
13	NC	NC
14	In4 -	3, XLR8
15	In3 +	2, XLR7
16	In3 GND	1, XLR7
17	In2 -	3, XLR6
18	In1 +	2, XLR5
19	In1 GND	1, XLR5
20	Out4 -	3, XLR4
21	Out3 +	2, XLR3
22	Out3 GND	1, XLR3
23	Out2 -	3, XLR2
24	Out1 +	2, XLR1
25	Out1 GND	1, XLR1