

9. 主な仕様

入力端子	: 映像:TMDS/アナログ DVI-I 1 系統 音声:ステレオ不平衡 100 k Ω RCA ピンジャック 1 系統
出力端子	: 映像:TMDS/アナログ DVI-I 1 系統 音声:ステレオ不平衡 150 Ω RCA ピンジャック 1 系統
映像信号入力	: TMDS : DVI 25~165 MHz 24 bit, HDMI 25~225 MHz 24~36 bit (※1) RGB : R,G,B 0.7 V(p-p) 75 Ω , HD,VD TTL YPbPr : Y 1.0 V(p-p) 75 Ω , Pb,Pr 0.7 V(p-p) 75 Ω S-VIDEO : Y 1.0 V(p-p) 75 Ω , C 0.286 V(p-p) 75 Ω (※2) VIDEO : CVBS 1.0 V(p-p) 75 Ω (※3)
映像信号出力	: TMDS(※8) : DVI 25~165 MHz 24 bit RGB4:4:4, HDMI 25~225 MHz 24~36 bit RGB4:4:4 (※1) RGB : R,G,B 0.7 V(p-p) 75 Ω , HD,VD TTL YPbPr : Y 1.0 V(p-p) 75 Ω , Pb,Pr 0.7 V(p-p) 75 Ω (※4)
映像量子化	: ピクセルクロック : 25~165 MHz、分解能: 12 bit
映像機能	: 3次元 Y/C 分離、TBC、ラインダブラー、EDID エミュレート
音声最大入力レベル	: 2.449 V(rms) (+10 dBu)
音声最大出力レベル	: 2.449 V(rms) (+10 dBu)
音声周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz にて ± 0.1 dB
音声歪率	: 0.013 %以下
音声ダイナミックレンジ	: 97 dB 以上
音声量子化	: 24 bit 48 k sample/s
音声遅延量設定	: 0 ~ 20 秒 まで 0.1 sec, 1 msec, 1 frame (※5)単位で設定可能
音声レベルコントロール	: $-\infty$ 、-95.5 ~ +31.5 dB 256 段階
操作部	: 前面に小型ディスプレイと操作ダイヤルを装備、ダイヤルロック機能、バックアップメモリ、ユーザーメモリによる設定切り替え
電源	: AC 100 V 50 Hz または 60 Hz
消費電力	: 10 W 以下
質量	: 約 710 g
動作温湿度範囲	: 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C 20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲	: -20 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C 20 %RH ~ 90 %RH (ただし結露なきこと)
外形寸法	: 幅 100 mm 高さ 40 mm 奥行き 180 mm (突起物含まず) (※6) (※7)
付属品	: 電源コード(2P-2S 2m) 1 本、電源スイッチカバー 1 個、DVI/Dsub 変換アダプタ 1 個

※1 HDMI/DVI 変換アダプタは別売です。

※2 S-VIDEO/DVI 変換ケーブルは別売です。

※3 BNC/DVI 変換アダプタは別売です。

※4 Y には 0.3V の複合同期、Pb,Pr には 0.35V の直流電圧が重畳されます。

※5 遅延量をフレーム数で設定できます(フレームレートは 1~255 frame/s で変更可能)

※6 ラックマウントには別売の MK-104A が必要です。

※7 別売の QB-2 を使用すると、弊社のハーフサイズ機器と連結できます。ラックマウントには、別途 MK-100 が必要です。

※8 長距離の伝送には対応していません。15 m 以上の伝送が必要な場合は、各営業所までお問い合わせください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

製造元 **イメージニクス株式会社**
製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。
フリーダイヤル(全国共通)  0120-480-980
東日本サポート 03-3464-1418 西日本サポート 06-6358-1712

営業本部	東京都渋谷区道玄坂 1-16-7 ハイウエービル 6F 〒150-0043 TEL 03 (3464) 1401 FAX 03 (3477) 2216
大阪営業所	大阪市都島区片町 2-2-48 JEI 京橋ビル 3F 〒534-0025 TEL 06 (6354) 9599 FAX 06 (6354) 9598
福岡営業所	福岡市博多区博多駅東 1-18-25 第5博多偕成ビル 3F 〒812-0013 TEL 092 (483) 4011 FAX 092 (483) 4012
本社	東京都調布市国領町 1-31-5 〒182-0022
Website	http://www.imagenics.co.jp/

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。