

主な仕様

入出力フォーマット

「入出力フォーマットについて」(P.18) をご覧ください。

入力端子

SDI	BNC タイプ × 1 (出力端子の 1 つと兼用)
HDMI/DVI	Type A (19 ピン) × 1
RGB/YPbPr	15 ピン・ミニ D-sub タイプ × 1
VIDEO	RCA ピン・タイプ × 1
AUDIO	RCA ピン・タイプ × 1 ペア (L/R) (出力端子と兼用)

出力端子

SDI	BNC タイプ × 2 (1 つは入力端子と兼用)
HDMI	Type A (19 ピン) × 1
AUDIO	RCA ピン・タイプ × 1 ペア (L / R) (入力端子と兼用)

その他の端子

リファレンス (REF IN)	BNC タイプ × 1
USB	タイプ B (Hi-Speed USB) × 1

信号規格

SDI	SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
リファレンス	ブラック・バースト、2 値 / 3 値

資料

信号レベル／インピーダンス

オーディオ	規定入出力レベル	-6dBV
	ノン・クリップ最大入出力レベル	+6dBV
	入力インピーダンス	22k Ω
リファレンス (REF IN)	入力インピーダンス	75 Ω

その他

電源	DC 9V (AC アダプター)
消費電力	18W
外形寸法	150 (幅) × 130 (奥行) × 30 (高さ) mm
質量	500g (AC アダプターを除く)
動作温度範囲	± 0 ~ +40℃
付属品	AC アダプター、電源コード、ゴム足 × 4 個、取扱説明書、保証書、 ローランド ユーザー登録カード

※ 製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更することがあります。