


### 3. ラックマウントについて

別売りの MK-CR0103 ラックマウントキットをご使用頂きますと、EIA 規格の 1U サイズのラックに本機を 1 台から 3 台まで実装可能です。ラックマウント金具取付け方法は MK-CR0103 の説明書をご覧ください。

右図の様に、本機底面のプラ足を取り外し MK-CR0103 に実装して下さい。

中央のピンを、マイナスドライバーなどで浮かせて引き抜くと外れます。



### 4. 主な仕様

#### CAT5e/6 信号部

延長信号 : 専用プロトコル 1 系統 (RJ-45x1)

#### DVI 信号部

DVI 信号 : DVI Rev 1.0 規格準拠 DVI-D24 ピンコネクター (シングルリンク) 1 系統  
HDMI Ver 1.3 対応 (HDCP、ディープカラー対応)

ピクセルクロック : 25 MHz ~ 165 MHz (TMDSクロック:25 MHz ~ 225 MHz)

RS-232C : D-sub9 ピンオス 1 系統 (最大115200bps・TXD・RXD・CTS・RTS)

#### 一般仕様

動作温度湿度範囲 : 0 °C ~ 40 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)

保存温度湿度範囲 : -20 °C ~ 70 °C 20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)

電源 : DC 5V 1.0 A 5 W (最大)

外形寸法 : 幅 100 mm 高さ 25 mm 奥行 150 mm (突起物を含まず)

質量 : 約550 g

付属品 : AC 90 V ~ AC 240 V 対応 ACアダプター 1 台 (5 V 2 A 10 W 出力)  
DVI-D (オス) 対HDMI (メス) 変換コネクタ 1 個