

5.主な仕様

映像信号方式	: コンポジット(VIDEO)	備考: NTSC, PAL 対応
映像入力	: 1.0 V(p-p) 75 Ω またはループスルー (自動切換) VBS・VS 1 系統 (コネクタ: BNC)	
映像出力	(FIX 時) : 1.0 V(p-p) 75 Ω VBS・VS 4 分配出力 (コネクタ: BNC)	
	(ADJ 時) VIDEO GAIN -2 dB ~ +6 dB 可変	
映像周波数特性(FIX 時)	: 60 Hz ~ 10 MHz ±0.1 dB 以内 10 MHz ~ 30 MHz +0.3 dB ~ -2 dB 以内	
	(ADJ 時) VIDEO EQ 10 MHz にて +0.5 dB ~ +3 dB 可変	
	(最大 3C-2V 同軸ケーブルにて 70 m、3C-FB 又は 5C-2V 同軸ケーブルにて 100 m、5C-FB 同軸ケーブルにて 150 m 補償)	
DG・DP	: 0.5 %、0.5 ° 以内	
音声信号方式	: アンバランス(不平衡)信号 2チャンネル ステレオ	
音声入力	: -10 dBu 50 KΩ 以上 不平衡 2チャンネル ループスルー 1 系統 (コネクタ: RCA ピンジャック)	
音声出力	(FIX 時) : -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 4 分配出力 (コネクタ: RCA ピンジャック)	
	(ADJ 時) AUDIO GAIN -4 dB ~ +4 dB 可変	
音声周波数特性	: 10 Hz ~ 30 kHz -1 dB ~ +1 dB 以内	
音声 S/N	: 80 dB 以上	
音声歪率	: 0.008 % 以下	
最大音声入力レベル	: 18 dBu	
動作温湿度範囲	: 0 °C ~ 40 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)	
保存温湿度環境	: -20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)	
電源	: AC 90 V ~ AC 110 V 50 Hz ・ 60 Hz	
消費電力	: 約 5 W	
質量	: 約 2.1 kg	
外形寸法	: 幅 210 mm × 高さ 44 mm × 奥行 230 mm (突起物を除く)	
付属品	: 国内専用電源ケーブル 1 本 (2P-3S)	