

## 主な仕様

映像入力	1 V(p-p) 75 Ω・Hi 切換 ブリッジ出力付 1系統 (BNC)
映像出力	1 V(p-p) 75 Ω 4分配出力 (BNC) VIDEO GAIN +6 dB ~ -2 dB 可変 VIDEO EQ 10 MHzにて +3 dB ~ 0.5 dB 可変
映像周波数特性	DC ~ 10 MHz ±0.3 dB 以内 10 MHz ~ 30 MHz +1 dB ~ -2 dB 以内
DG , DP	0.3 % , 0.3 ° 以内
音声入力	0 dB 40 kΩ以上 不平衡 1系統 ステレオ (RCAピンジャック)
音声出力	0 dB (10 kΩ以上負荷時) ローインピーダンス 4分配出力 ステレオ (RCAピンジャック) AUDIO GAIN +4 dB ~ -4 dB 可変
音声最大入力レベル	+20 dB
音声周波数特性	10 Hz ~ 50 kHz +0 dB ~ -1 dB 以内
音声S/N比	90 dB 以上
音声歪率	0.003 % 以下
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C
電 源	AC 100 V 50 Hz・60 Hz
消費電力	5 W
質 量	約 2.4 kg
外形寸法	幅 210 mm 高さ 44 mm 奥行 230 mm (ただし、突起部は含まない)