









シリーズ名	BrightSign HD222	BrightSign HD1022
型番	BS/HD222	BS/HD1022
フロントパネル	 <p>ステレオミニジャック GPIOコネクタ</p>	 <p>ステレオミニジャック RS232コネクタ GPIOコネクタ</p>
バックパネル	 <p>リセットボタン イーサネット端子 VGA出力端子 HDMI出力端子 電源入力端子 (5V/3.0A)</p>	 <p>リセットボタン イーサネット端子 VGA出力端子 HDMI出力端子 電源入力端子 (5V/3.0A)</p>
サイドパネル (右)	 <p>SDXCスロット パワーLED</p>	 <p>SDXCスロット パワーLED</p>
サイドパネル (左)		 <p>USBポート</p>
対応ビデオフォーマット	<p>1080p@60fps MPEG-2、MPEG-1、H.264 (MPEG-4 , Part 10) 拡張子.TS, .MPG, .VOB, MOV, MP4, m2ts H.264 プロファイルレベル4.2以下 最大ビットレートは25Mbps</p>	
対応画像フォーマット	1080pまでのBMP, JPEG, PNG	
対応オーディオフォーマット	<p>48KHzまたは44KHzサンプリングレートでステレオまたはモノラルのMP3オーディオファイル (MPEG1/MPEG2ビデオ) AACオーディオ (H.264ビデオ) CBRのみ対応・VBR非対応</p>	
その他のメディアフォーマット	HTML5	
ネットワーク配信	対応	
電源	5V/3.0A	
動作環境	<p>温度 0℃～40℃ 湿度 90%まで (相対湿度) 結露なきこと</p>	
サイズ	<p>幅164(*1) × 奥行125 (*2) × 高さ32 mm</p> <p>(*1)上記に加えて左右にそれぞれ14.20mmの取付金具固定部があります。 (*2)上記に加えてフロントパネル及びバックパネルにコネクタ部があります。</p>	
重量	471g	

(*) コンポーネント出力には、別途VGA-コンポーネント変換ケーブルが必要です。

(**) モニターの仕様によっては、HDMI接続時にオーバースキャンして表示される場合があります。

対応解像度

VGA	コンポーネント (*)	HDMI (**)
640×480 : 60p	720×480 : 59.94p	640×480 : 60p
800×600 : 60p	720×480 : 60p	720×480 : 59.94p
800×600 : 75p	720×576 : 50p	720×480 : 60p
1024×768 : 60p	1280×720 : 50p	720×576 : 50p
1024×768 : 75p	1280×720 : 59.94p	800×600 : 60p
1280×768 : 60p	1280×720 : 60p	800×600 : 75p
1280×800 : 60p	1280×1024 : 60p	1024×768 : 60p
1280×800 : 75p	1280×1024 : 75p	1024×768 : 75p
1280×960 : 60p	1920×1080 : 50i	1280×720 : 50p
1280×1024 : 60p	1920×1080 : 59.94i	1280×720 : 59.94p
1280×1024 : 75p	1920×1080 : 60i	1280×720 : 60p
1360×768 : 60p	1920×1080 : 24p	1280×768 : 60p
1400×1050 : 60p	1920×1080 : 25p	1280×800 : 60p
1400×1050 : 75p	1920×1080 : 29.97p	1280×800 : 75p
1440×900 : 60p	1920×1080 : 30p	1280×960 : 60p
1440×900 : 75p	1920×1080 : 50p	1280×1024 : 60p
1600×1200 : 60p	1920×1080 : 59.94p	1280×1024 : 75p
1680×1050 : 60p	1920×1080 : 60p	1360×768 : 60p
1920×1200 : 60p	NTSC-COMPONENT	1400×1050 : 60p
	PAL-COMPONENT	1400×1050 : 75p
	NTSC-M	1440×900 : 60p
	NTSC-M-JPN	1440×900 : 75p
	PAL-I	1680×1050 : 60p
	PAL-BG	1680×1200 : 60p
	PAL-N	1920×1080 : 50i
	PAL-NC	1920×1080 : 59.94i
	PAL-M	1920×1080 : 60i
		1920×1080 : 24p
		1920×1080 : 25p
		1920×1080 : 29.97p
		1920×1080 : 30p
		1920×1080 : 50p
		1920×1080 : 59.94p
		1920×1080 : 60p
		1920×1200 : 60p
		3840×2160 : 24p
		3840×2160 : 25p
		3840×2160 : 29.97p
		3840×2160 : 30p
		SECAM
		NTSC-COMPONENT
		PAL-COMPONENT
		NTSC-M
		NTSC-M-JPN
		PAL-I
		PAL-BG
		PAL-N
		PAL-NC
		PAL-M

(*) コンポーネント出力には、別途VGA-コンポーネント変換ケーブルが必要です。

(**) モニターの仕様によっては、HDMI接続時にオーバースキャンして表示される場合があります。