

仕様

電源..... AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力..... 12 W
待機時消費電力..... 0.5 W
本体質量..... 1.2 kg
外形寸法 (突起部含む)
.... 360 mm (幅) × 42 mm (高さ) × 200 mm (奥行)
許容動作温度..... + 5 °C ~ + 35 °C
許容動作湿度..... 5 % ~ 85 % (結露のないこと)

映像出力

出力レベル..... 1 Vp-p (75 Ω)
出力端子..... RCA 端子

HDMI 出力

出力端子..... 19 ピン

音声出力 (ステレオ左 / 右)

音声出力レベル..... 200 mVrms (1 kHz、- 20 dB)
出力端子..... RCA 端子
周波数特性..... 4 Hz ~ 44 kHz

デジタル音声出力

同軸デジタル出力..... RCA 端子

その他

USB 端子..... A タイプ



メモ

- 本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本機では、画面表示に NEC のフォント「FontAvenue」を使用しています。FontAvenue は NEC の登録商標です。

愛情点検 	長年ご使用のAV機器の点検を!		
	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">• 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。• 電源コードにさけめやひび割れがある。• 電源が入ったり切れたりする。• 本体から異常な音、熱、臭いがする。	
	→	ご使用中	故障や事故防止のため、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

K026*_A1_Ja