

主な仕様

(この仕様は、性能向上のため変更することがあります。)

許容周囲温度 +5 ~ 35 °C
許容相対湿度 5 ~ 90 % RH (結露なきこと)

再生可能ディスク (8 cm、12 cm)

- (1) DVD (DVD ビデオ)
- (2) DVD-RAM (DVD-VR、JPEG^{*4, 5}、MP3^{*2, 5})
- (3) DVD-R (DVD ビデオ、DVD-VR、JPEG^{*4, 5}、MP3^{*2, 5})
- (4) DVD-R DL (DVD ビデオ、DVD-VR)
- (5) DVD-RW (DVD ビデオ、DVD-VR、JPEG^{*4, 5}、MP3^{*2, 5})
- (6) +R/RW (ビデオ)
- (7) +R DL (ビデオ)
- (8) CD、CD-R/RW [CD-DA、ビデオ CD、SVCD^{*1}、MP3^{*2, 5}、WMA^{*3, 5}、JPEG^{*4, 5}、HighMAT レベル 2 (音声、画像)]

信号形式： NTSC

映像出力

出力レベル： 1 Vp-p (75 Ω)
出力端子： ピンジャック
端子数： 1 系統

S 映像出力

Y 出力レベル： 1 Vp-p (75 Ω)
C 出力レベル： 0.286 Vp-p (75 Ω)
出力端子： S 端子
端子数： 1 系統

D1/D2 映像出力 (525p/525i)

Y 出力レベル： 1 Vp-p (75 Ω)
P_B/C_B 出力レベル： 0.7 Vp-p (75 Ω)
P_R/C_R 出力レベル： 0.7 Vp-p (75 Ω)
出力端子： D 端子
端子数： 1 系統

音声出力

出力レベル： 2 Vrms (1 kHz、0 dB)
出力端子： ピンジャック
端子数： 1 系統
● 2ch 出力：

音声出力特性

周波数特性

- DVD (リニア音声)：

4 Hz ~ 22 kHz (48 kHz サンプリング)

4 Hz ~ 44 kHz (96 kHz サンプリング)

4 Hz ~ 20 kHz (JEITA)

- CD audio：

S / N 比

- CD audio：

115 dB (JEITA)

ダイナミックレンジ

- DVD (リニア音声)：

102 dB

- CD audio：

98 dB (JEITA)

全高調波歪率

- CD audio：

0.003 % (JEITA)

デジタル音声出力

- 光デジタル出力：

光コネクタ

- 同軸デジタル出力：

ピンジャック

電源

AC 100 V 50 / 60 Hz

消費電力

10 W

電源「スタンバイ」時 約 0.1 W

外形寸法 (幅×奥行×高さ)

430 mm × 251 mm × 43 mm

質量

約 2.2 kg

*1 IEC62107 規格準拠

*2 MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer3

*3 Windows Media Audio Ver 9.0 L3.

Multiple Bit Rate(MBR) との互換性はありません。

*4 Exif Ver2.1 JPEG ベースライン方式準拠

画像解像度： 160×120 ~ 6144×4096

(サブサンプリング：4:0:0、4:2:0、4:2:2、4:4:4)

極端に細長い画像は表示されない場合があります。

*5 MP3/WMA/JPEG を合わせた再生可能な最大コンテンツと最大グループの合計

再生可能な最大コンテンツ数

(トラック数と画像数)：

4000

再生可能な最大グループ数：

400