

定格

HD インテグレートッドカメラ

電源：
DC 5.0 V (AC アダプター使用時)
消費電力：
3.6 W

撮像素子：
1/2.33 型 MOS 固体撮像素子
(撮像素子有効サイズ：1/4.37)
総画素：約 1530 万
有効画素
ビデオ：約 391 万 (16:9)

レンズ：
F2.0 (f = 2.15 mm)
35 mm 換算：約 18.0 mm 相当 (16:9)
画角：95° (水平)、56° (垂直) [ズーム 1 倍時]
最短撮像距離：約 80 cm (25 °C)

シャッター速度：1/60 ~ 1/12000

ズーム：
iA ズーム約 2 倍 / デジタルズーム約 4 倍

パン / チルト角度：
約 ±23° / 約 ±14° (iA ズーム約 2 倍時)、
約 ±35° / 約 ±21° (デジタルズーム
約 4 倍時)

マイク：
ステレオマイクロホン

ホワイトバランス：
自動追尾ホワイトバランス

標準被写体照度：1400 lx

最低照度：
約 20 lx (Auto モード 1/60 時)

HDMI 端子映像出力：
HDMI™ 1080p/1080i/720p/480p(システム周波数が 59.94 Hz 時) /576p (システム周波数が 50 Hz 時)

HDMI 端子音声出力：リニア PCM

ネットワーク：
10BASE-T/100BASE-TX、
RJ-45 端子、
ストレート / クロスケーブル自動認識対応
ネットワーク出力画像；
JPEG、640×480 (640×360) もしくは
320×240 (320×180)、最大 30fps
(16:9 映像はレターボックスで伝送されま
す)

USB：
Micro-B 端子、
電源供給機能 (DC 入力端子からの電源供
給がないときに USB 端子から給電)

外形寸法：
幅 80 mm × 高さ 118 mm × 奥行き
138 mm

本体質量：
約 244 g

許容動作温度：
0 °C ~ 40 °C

許容相対湿度：
10%RH ~ 80%RH

AC アダプター

電源
AC 100 V - 240 V 50/60 Hz

入力容量
21 VA (AC 100 V 時) /
30 VA (AC 240 V 時)

出力
DC 5.0 V 1.6 A

はじめに

施工説明

取扱説明