

仕 様

| 品 番 | C-CV150-2 | C-CV154-2 |
|-----------------|---|---|
| 電 源 | カメラドライブレユニットから DC電源供給（定電圧） | AC24 V 50 / 60 Hz、DC12 V* |
| 消 費 電 力 | 4 W | 4 W（300 mA、最大電流：800 mA） |
| 撮 像 素 子 | 1/3型IT-CCD | |
| 有 効 画 素 数 | 768（H）×494（V）、38万画素 | |
| 走 査 方 式 | 2：1インターレース | |
| 走 査 周 波 数 | 水平：15.734 kHz、垂直：59.94 Hz | |
| モ ニ タ ー 出 力 | VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、 RCAピンジャック | _____ |
| カ メ ラ 出 力 | VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、M3ねじ端子 | _____ |
| 映 像 出 力 | _____ | VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、 BNCコネクター |
| 同 期 方 式 | 内部同期 | |
| 解 像 度（中心部） | 水平：540 TV本（標準）、垂直：350 TV本 | |
| S N 比 | 50 dB | |
| 最 低 被 写 体 照 度 | 0.5 lx（50 IRE）、0.1 lx（20 IRE） | ※フリッカーレス：OFF |
| ホ ワ イ ト バ ラ ン ス | ATW / AWB（スイッチ切換） | |
| 焦 点 距 離 | f=2.6～6.0 mm | |
| 最 大 口 径 比 | 1：1.6～2.4 | |
| ア イ リ ス | オートアイリス | |
| 画 角 | 水平：106.0°～47.6°、垂直：78.2°～35.8°、対角：134.8°～59.4° | |
| 機 能 | 逆光補正、フリッカーレス機能、アイリス調節、感度アップ最大4倍（自動）、 ノイズリダクション（常時）、調整スイッチ：入 / 切（フォーカス調節時使用） | |
| 使 用 温 度 範 囲 | -10℃～+50℃ | |
| 使 用 湿 度 範 囲 | 90%RH以下（ただし結露のないこと） | |
| 仕 上 | ケース： 表面処理鋼板、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色）、塗装 レンズカバー、リアカバー： ABS樹脂、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） | ケース： 表面処理鋼板、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色）、塗装 レンズカバー： ABS樹脂、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） |
| 寸 法 | 63（W）×62.5（H）×139.7（D）mm | 63（W）×62.5（H）×134.3（D）mm |
| 質 量 | 300 g | |

* DC12 Vで駆動する場合、ACアダプターは必ずAD-1210（別売品）を使用してください。
1台のACアダプターAD-1210（別売品）に接続できるカメラは1台のみです。複数のカメラを接続することはできません。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

| 品番 | C-CV150D-3 | C-CV154D-3 |
|----------|---|---|
| 電源 | カメラドライブレユニットから DC電源供給（定電圧） | AC24 V 50 / 60 Hz、DC12 V* |
| 消費電力 | 4 W | 4 W（300 mA、最大電流：800 mA） |
| 撮像素子 | 1/3型IT-CCD | |
| 有効画素数 | 768（H）×494（V）、38万画素 | |
| 走査方式 | 2：1インターレース | |
| 走査周波数 | 水平：15.734 kHz、垂直：59.94 Hz | |
| モニター出力 | VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、 RCAピンジャック | ————— |
| カメラ出力 | VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、M3ねじ端子 | ————— |
| 映像出力 | ————— | VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、 BNCコネクター |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 解像度（中心部） | 水平：540 TV本（標準）、垂直：350 TV本 | |
| S/N比 | 50 dB | |
| 最低被写体照度 | 0.5 lx（50 IRE、カラー時）、0.1 lx（20 IRE、カラー時）、 0.05 lx（50 IRE、白黒時、白熱灯） ※フリッカーレス：OFF | |
| 切換照度 | カラー→白黒：約5 lx、白黒→カラー：約25 lx（白熱灯） | |
| ホワイトバランス | ATW / AWB（スイッチ切換） | |
| 焦点距離 | f=2.8～10.0 mm | |
| 最大口径比 | 1：1.2～2.4 | |
| アイリス | オートアイリス | |
| 画角 | 水平：98.8°～28.8°、垂直：71.1°～21.6°、対角：131.5°～36.0° | |
| 機能 | 逆光補正、フリッカーレス機能、アイリス調節、感度アップ最大4倍（自動）、 ノイズリダクション（常時）、デイナイトモード（自動切換）、調整スイッチ： 入／切（フォーカス調節時使用） | |
| 使用温度範囲 | -10℃～+50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下（ただし結露のないこと） | |
| 仕上 | ケース： 表面処理鋼板、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色）、塗装 レンズカバー、リアカバー： ABS樹脂、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） | ケース： 表面処理鋼板、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色）、塗装 レンズカバー： ABS樹脂、クールグレー （マンセル6.3Y8.9/0.4近似色） |
| 寸法 | 63（W）×62.5（H）×139.7（D）mm | 63（W）×62.5（H）×134.3（D）mm |
| 質量 | 300 g | |

* DC12 Vで駆動する場合、ACアダプターは必ずAD-1210（別売品）を使用してください。
1台のACアダプターAD-1210（別売品）に接続できるカメラは1台のみです。複数のカメラを接続することはできません。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 別売品

カメラドライブレユニット（C-CV150-2、C-CV150D-3のみ）
マイクユニット（C-CV150-2、C-CV150D-3のみ）
カメラ取付金具
ACアダプター：AD-1210（C-CV154-2、C-CV154D-3のみ）