

## LED ステータス一覧

CE-700 ローカル/リモートユニットにはそれぞれ2つの LED がついており、動作ステータスを表示しています。LED 表示状態とその意味については下表をご参照ください。

### CE-700L ローカルユニット

動作ステータス	LED	
	Local	Remote
ローカルコンソール アクティブ	点滅	オフ
リモートコンソール アクティブ	オフ	点滅
エラー / コネクション切断	オン	オフ
待機状態	オフ	オフ
ローカル/リモート アクティブ	オン	オン

### CE-700R リモートユニット

動作ステータス	LED	
	Status	Online
ローカルコンソール アクティブ	オフ	オン
リモートコンソール アクティブ	点滅	オン
エラー / コネクション切断	オフ	点滅
待機状態	オフ	オフ
ローカル/リモート アクティブ	オン	オン

## 仕様

機能		CE-700L	CE-700R
コンソール側 インターフェース	キーボード	USB タイプ A メス	×1
	マウス	USB タイプ A メス	×1
	モニタ	HDB-15 メス	×1
コンピュータ側 インターフェース	キーボード/マウス	USB タイプ B メス ×1	—
	モニタ	HDB-15 オス ×1	—
リンクポート		8 線 8 芯 RJ-45 ジャック	×1
LED	Local	×1	Status ×1
	Remote	×1	Online ×1
ボタン	操作モード選択ボタン	×1	—
延長距離		最大 150m	
VGA 解像度		1,280 × 1,024; DDC; DDC2; DDC2B 準拠 *	
消費電力		AC 9V, 6.8W	AC9V, 7.4W
ケース材料		プラスチック	
重量		300g	220g
サイズ (W × D × H)		130 × 100 × 35mm	

\* CE-700L ローカルユニットのみ対応