

仕様

周波数レンジ(-10dB)	37.5Hz~18.5kHz	
指向角度(水平×垂直)	100°×50°	
最大音圧レベル	118dB SPL(ピーク)	
ドライバー構成	LF	8インチ(203mm)
	HF	2インチ(51mm)×6
パワーアンプ	250W(LF:130W+HF:120W)、Class D	
入力	チャンネル数	6(4モノラル+1ステレオ)
	端子・形式	CH1~4:XLR と標準フォーン(3P) 対応の複合型端子 CH5/6:RCA またはステレオ・ミニフォーン
	インピーダンス	CH1~4:40k Ω(バランス、HI-Z ON 時の標準フォーンはアンバランス) CH5/6:【RCA】5k Ω(アンバランス) 【ステレオ・ミニフォーン】10k Ω(アンバランス)
出力	端子・形式	モニターL/R:RCA スルー:XLR
	インピーダンス	モニターL/R:100 Ω(アンバランス) スルー:37 Ω(バランス)
イコライザー	高域/低域:±12dB、シェルビング	
電源	AC100V、50/60Hz	
エンクロージャー	ポリプロピレン製、黒	
寸法(W×H×D)	使用時(最大)	267×2,023×400mm(除突起部)
	収納時	267×592×400mm(除突起部)
質量	17kg	
付属品	高域用スピーカー、連結パーツ×2、電源コード、和文取扱説明書	

●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

<http://www.hibino.co.jp/>
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部
〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
札幌オフィス
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三條1-1-20
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ブランチ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891
名古屋オフィス
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26
TEL: 052-589-2712 FAX: 052-589-2719

福岡ブランチ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509