

ProLite XUB3493WQSU-5 仕様詳細

モデル名	ProLite XUB3493WQSU-5	
液晶パネル ※1	パネル種類	IPS方式パネル（ノングレア）
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：86.7cm（34型） 21：9
	最大表示範囲	水平：799.8×垂直：334.8mm
	画素ピッチ	水平：0.233mm 垂直：0.233mm
	視野角	左右各89°、上下各89°（標準）
	応答速度	4ms（G to G） ※2
	輝度	400cd/m ² （標準）
	コントラスト比	1,000：1（標準） 80,000,000：1（Adv. Contrast機能時） ※3
最大表示色	約1,677万色	
アナログ走査周波数	—	
デジタル走査周波数	DisplayPort（FreeSync無効）	水平：30～115kHz 垂直：55～75Hz
	DisplayPort（FreeSync有効）	水平：30～115kHz 垂直：48～75Hz
	HDMI（FreeSync無効）	水平：30～115kHz 垂直：55～75Hz
	HDMI（FreeSync有効）	水平：30～115kHz 垂直：48～75Hz
表示可能解像度 ※4	3,440×1,440（最大） 4.9MegaPixels	
信号入力コネクタ（アナログ）	—	
信号入力コネクタ（デジタル）	DisplayPort × 1 / HDMI × 2	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™	
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性
	映像（アナログ）	—
	映像（デジタル）	DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	—
	音声入力コネクタ	—
LANポート	—	
ヘッドホン端子	対応（φ3.5mmステレオミニジャック）	
USBハブ	USB3.0 1Up stream：シリーズB / 2Down stream：シリーズA	
スタンド	昇降機能（高さ調整）	可動範囲 上下150mm
	スウィーベル機能（左右首振り）	左右各45°
	ピボット機能（画面縦回転）	—
	チルト機能（画面角度調整）	上向き23°/下向き5°
入力電源	AC100～240V 50/60Hz 1.5A	
消費電力	標準	43W（最大85W）
	スタンバイモード時 ※5	0.5W（最大）
スピーカー	5W×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	817.0（幅）×422.5～572.5（高）×245.5（239.5）（奥行） mm ※6	
製品重量	スタンド含む	9.4kg
	スタンド含まず	6.8kg
梱包箱サイズ/総重量	900.0（幅）×456.0（高）×188.0（奥行） mm 11.8Kg	
セキュリティー	盗難防止ロック用ホール	
WEBカメラ	—	
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）	

モデル名	ProLite XUB3493WQSU-5	
環境条件	動作時	動作時：温度 5～35℃ 湿度 10～80%（結露なきこと）
	保管時	保管時：温度-20～60℃ 湿度 5～85%（結露なきこと）
J-Moss対応	グリーンマーク	
リサイクル/RoHS 10物質	対応/閾値以下（除外項目除く）	
保証期間 ※7	3年間保証	
適合規格	VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取扱説明書をご参照ください。	
付属品	ケーブル	HDMIケーブル（1.5m）/DisplayPortケーブル（1.8m）/USBケーブル（1.5m）/電源コード（1.8m AC100V用）
	その他	スタンドベース（固定ネジ付き）、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書（クイックスタートガイド内）
JANコード	4948570121359	

【製品仕様についてのご注意】

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）

※3 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※4 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※5 USB/オーディオ機器未接続時

※6（ ）内はスタンドベースの奥行き

※7 LCDパネル、バックライト含む。保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。

※ Windows 11 搭載モデルおよび Windows 10 搭載モデルはOS再インストール時にHDDリカバリーを行う為、OSインストール用のメディアは付属しておりません。詳細は弊社サポートページ・マニュアルをご覧ください。

※仕様は予告なく変更となることがあります。

※使用・添付されている部品・ソフトウェア等は、一般に市販されているパッケージ品とは仕様異なる場合があります。

※動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。

※ドライバのトラブルなどの際は、アフターサポートページにてユーザー登録を行っていただき、お客様専用ページからディスクイメージや最新ドライバなどをダウンロードしてご利用いただく場合があります。

※BTOの選択により重量は変動します。

※弊社では、キーボードのキー多重同時押しによるプログラマブル操作（キーアクション）や入力動作は、Windows®標準で指定されている動作以外は保証対象外となります。

【製品に付随する情報はこちら】

※ エネルギースタープログラムについて詳細は [こちら](#) ▶

※ 環境ラベルについて詳細は [こちら](#) ▶

※ iiyama液晶ディスプレイの保証期間について詳細は [こちら](#) ▶

【大容量電源についての注意】

付属の電源ケーブルを使用してください。

銅足配線等は行わず、必ず「大元のコンセント」に単独で接続してください。

ドライヤーや電気炊飯器、電子レンジ等、消費電力の大きな機器との同時使用は避けてください。

・ Microsoft、Windows、Officeロゴは、Microsoft Corporationにおける商標または登録商標です。

・ Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、インテルコアは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

・ ChromeOS、ChromebookはGoogle LLCの商標です。

・ ©2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrowロゴ、Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

・ ©2023 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForce RTXは米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標および/または登録商標です。その他の社名と製品名は、それらが関連付けられているそれぞれの企業の商標になっている可能性があります。

・ 記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

・ 当ページの掲載内容および価格は、在庫などの都合により予告無く変更または終了となる場合があります。

・ 画像はイメージです。